

# Пластиковый кабельный ввод PG-B типа

Гермоввод с резьбой для кабельных соединений



Артикул	Резьба	Кабель (мм)	L2 (мм)	L1 (мм)	Гайка А & Е (мм)	Норма упаковки
PG7B	PG7	4~6.8	12.5	8	17/15	100
PG7B	PG7	3~5.5	12.5	8	17/15	100
PG9B	PG9	4.5~8	15.2	9	22/19	100
PG9B	PG9	3~5.5	15.2	9	22/19	100
PG11B	PG11	6~10	18.6	9	24/22	100
PG11B	PG11	4~7	18.6	9	24/22	100
PG13.5B	PG13.5	7~12.5	20.4	10	27/24	100
PG13.5B	PG13.5	5~9	20.4	10	27/24	100
PG16B	PG16	8.5~14	22.5	10	30/27	100
PG16B	PG16	7~11	22.5	10	30/27	100
PG21B	PG21	14~18	28.3	12	36/33	100
PG21B	PG21	12~16	28.3	12	36/33	100
PG29B	PG29	18~25	37	15	46/42	50
PG29B	PG29	16~22	37	15	46/42	50
PG36B	PG36	24~32	47	15	57/52	20
PG36B	PG36	21~26	47	15	57/52	20
PG42B	PG42	31~41	54	16	64/62	20
PG42B	PG42	26~32	54	16	64/62	20
PG48B	PG48	35~45	59.3	16	70/65	20
PG48B	PG48	30~38	59.3	16	70/65	20

Надежное соединение крепежей и резиновых компонентов, широкий ассортимент кабелей, сверхпрочное сопротивление, высокая влажно-пыле стойкость, препятствие проникновению соли, кислотам, щёлочи и растворителям.

PG резьба для кабельных соединений

Степень защиты IP68

Рабочая температура:

-40 до 100 в неподвижном состоянии, мгновенная термостойкость до 120; -20 до 80 в подвижном состоянии, мгновенная термостойкость до 100.

Цвета:

Черный (RAL9005), Светло-серый (RAL7035), Серебряный (RAL7001), возможен заказ индивидуального цвета.



**РАДИОТЕХ**

Тел.: (495) 795-0805  
 Эл. почта: info@rct.ru  
 Сайт: www.rct.ru