


NHG NT72 (4459) NT72-2

Тип	Размеры, мм	Контакты	Нагрузочная способность	Напряжение питания обмотки, В	Потр. мощность, Вт	Напряжение диэлектрической прочности, В (50/60Гц)	Ресурс		Вес, г
							эл.	механ.	
NT72 NT72-2	22.3x17.3x15 21.4x16.5x15 (NT72-2)	1A, 1B, 1C	3A, 5A, 6A, 10A, 12A 6A/250VAC, 28VDC	3... 48 DC	0.36 0.45 0.5	1000 (конт.) 1500 (обмот.) NT72-2 3000 (обмот.)	1x10 ⁶	1x10 ⁷	11

Маркировка



NT72 A S 5 DC12V 0.36
 1 2 3 4 5 6

- 1 - Серия: NT72(4459), NT72-2
- 2 - Контакты: A:1A, B:1B, C:1C
- 3 - S: герметичный Z: пылезащитный
- 4 - Нагрузочная способность:
3A, 5A, 6A, 10A, 12A
6A/250VAC, 28VDC
- 5 - Напряжение питания обмотки:
3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V, 48V
- 6 - Потребляемая мощность:
0.36:0.36 Вт
0.45:0.45 Вт
0.5:0.5 Вт

